


## Ricevitore RX-4M50RR30SF

Ricevitore RF digitale ad elevata sensibilità, selettività ed alta immunità ai campi elettromagnetici interferenti, ottenuta con l'impiego di filtro SAW in ingresso e schermo metallico.

### Pin-out



### Connessioni

<b>Pin 2-7-11</b>	<b>Ground</b>	Connessioni a GND. Internamente collegati da un'unico piano di massa
<b>Pin 3</b>	<b>Antenna</b>	Connessione per l'antenna, impedenza 50Ω
<b>Pin 10-15</b>	<b>+V</b>	Connessione al punto positivo dell'alimentazione (+5V ±5%)
<b>Pin 13</b>	<b>Test Point</b>	Uscita analogica del segnale demodulato. Collegando un'oscilloscopio, è possibile visualizzare la quantità e la qualità del segnale RF ricevuto
<b>Pin 14</b>	<b>Data Out.</b>	Uscita digitale del ricevitore. Utilizzare carichi superiori a 1 KΩ

### Caratteristiche tecniche

	<b>Min</b>	<b>Tipico</b>	<b>Max</b>	<b>Unità</b>	<b>Annotazioni</b>
<b>Centro frequenza di lavoro</b>		433.92		MHz	
<b>Alimentazione Vs</b>	4.75	5	5.25	V	
<b>Corrente assorbita</b>	2.6	3	3.3	mA	
<b>Sensibilità RF</b>	-97	-100	-102	dBm	Vedi nota 1
<b>Banda passante RF a -3dB</b>		600		KHz	
<b>Reiezione alle interferenze a ±20MHz</b>		-100		dB	Vedi Fig.4
<b>Onda quadra in uscita</b>	0.1	2.5	3	KHz	
<b>Livello logico basso d'uscita</b>			0.1	V	Vedi nota 4
<b>Livello logico alto d'uscita</b>	3.8			V	Vedi nota 4
<b>Emissioni RF spurie in antenna</b>			-80	dBm	Vedi nota 2
<b>Tempo di accensione</b>			2.5	s	Vedi nota 3
<b>Temperatura di lavoro</b>	-20		+80	°C	Vedi Fig.5
<b>Dimensioni</b>	40.13 x 17.5 x 5.5 mm				

Nota1: I valori sono stati ottenuti con sistema di test di Fig.1 e resistenza RX non collegata (vedi Fig. 2).

Nota2: La misura dell'emissione R.F è stata ottenuta collegando direttamente l'analizzatore di spettro sul Pin 3 del RX.

Nota3: Per tempo di accensione, si intende il tempo che impiega il ricevitore a raggiungere le caratteristiche dichiarate, dal momento in cui si applica l'alimentazione.

Nota4: Valori ottenuti con carico massimo di 10KW.

I report tecnici sono stati ottenuti dal laboratorio

**PRIMA RICERCA & SVILUPPO** – via Campagna, 58 – 22020 Gaggino Faloppio (CO)

Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.

La soc. AUR°EL S.p.A non si assume la responsabilità di danni causati dall'uso improprio del dispositivo.


**AUR°EL S.p.A.** Via Foro dei Tigli, 4 - 47015 Modigliana (FC) - ITALY

Tel.: +390546941124 - Fax: +390546941660

<http://www.aurel.it> - email: [aurel@aurel.it](mailto:aurel@aurel.it)

Le caratteristiche tecniche dichiarate, sono state ottenute utilizzando il seguente sistema di test:

**Fig. 1**



### Impostazione della soglia di Squelch


Il ricevitore AUREL mod. RX-4M50RR30SF, presenta normalmente all'uscita dati commutazioni casuali di 1 e 0 corrispondenti al rumore del ricevitore stesso.

Tale caratteristica consente di utilizzare il dispositivo al massimo della sensibilità.

Tuttavia, in applicazioni dove si richieda una diminuzione della rumorosità, è possibile collegare una resistenza di valore  $x$  (vedi tabella) tra il pin T.P. del ricevitore e GND.

La tabella seguente identifica, per valori diversi di resistenza, il valore di perdita risultante:

Modello	Perdita (-1dB)	Perdita (-3dB)
RX-4M50RR30SF	Rx = 1M	Rx = 680K



**Fig. 2** Grafico attenuazione-valore RX

Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.  
La soc. AUR°EL S.p.A non si assume la responsabilità di danni causati dall'uso improprio del dispositivo.

Accettando qualche commutazione sull'uscita dati, è sufficiente applicare un valore di resistenza che determini un'attenuazione di 1 dB; attenuazioni di 3 dB, aumentano l'immunità al rumore fino ad ottenere sull'uscita dati un valore logico basso stabile in assenza di segnale RF.

## Utilizzo del dispositivo

Al fine di ottenere le prestazioni dettagliate nelle specifiche tecniche e per ottemperare alle condizioni operative che caratterizzano la Certificazione, il ricevitore deve essere montato su un circuito stampato tenendo in considerazione quanto segue:


### **Alimentazione 5 Vdc:**

1. Il ricevitore deve essere alimentato da una sorgente a bassissima tensione di sicurezza protetta contro i cortocircuiti.
2. Variazioni di tensione massima ammesse:  $\pm 0,25$  V.
3. Disaccoppiamento, nei pressi del ricevitore, con condensatore ceramico della capacità minima di 100.000 pF.

### **Ground:**

1. Deve circondare al meglio la zona di saldatura del ricevitore. Il circuito deve essere realizzato in doppia faccia, con collegamenti passanti sui piani di massa ogni 15 mm circa.
2. Deve essere sufficientemente dimensionato nell'area di connessione d'antenna, nel caso in cui in tale punto sia applicato lo stilo radiante (consigliata un'area di circa 50 mm di raggio).

**Fig.3** Lay-out consigliato per un corretto funzionamento del dispositivo



### **Linea 50 Ohm:**

1. Deve essere più corta possibile.
2. Larga 1,8 mm per stampati FR4 spessore 1 mm e 2,9 mm per stampati FR4 spessore 1,6 mm. Deve essere distanziata dalla massa, sullo stesso lato, di 2 mm.
3. Sul lato opposto, deve essere presente una zona di circuito di massa.

### **Connessione d'antenna:**

1. Può essere usata come punto di connessione diretta per lo stilo radiante.
2. Può essere utilizzata per connettere il conduttore centrale di un cavo coassiale a  $50 \Omega$ . Assicurarsi che la calza sia saldata alla massa in un punto vicino.

Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.

La soc. AUR°EL S.p.A non si assume la responsabilità di danni causati dall'uso improprio del dispositivo.

## Antenna

1. Deve essere collegata all'ingresso RF del Ricevitore uno **Stilo**, lungo 16,5 cm e diametro di circa 1 mm, realizzato in filo metallico di ottone o rame.
2. Il corpo dell' antenna deve essere mantenuto il più dritto possibile e deve essere libero da altri circuiti o corpi metallici (consigliati 5 cm di distanza minima).
3. Può essere utilizzata in modo orizzontale o verticale, purchè il punto di collegamento fra antenna ed ingresso ricevitore, sia circondata da un buon piano di massa.

**N.B:** In alternativa all'antenna sopracitata, è possibile utilizzare il modello stilo di produzione Aurel (vedi relativi Data Sheet ed Application Notes).

L'utilizzo di altri modelli fortemente diversi, non garantiscono il superamento delle omologazioni CE.

## Altra componentistica:


1. Mantenere il ricevitore separato dall'altra componentistica del circuito (più di 5 mm).
2. Mantenere particolarmente lontani e schermati eventuali microprocessori e loro circuiti di clock.
3. Non installare componenti attorno alla Linea a 50 Ohm per almeno una distanza di 5 mm.
4. Se la Connessione d'antenna è utilizzata per collegare direttamente lo stilo radiante, mantenere almeno 5 cm di raggio di area libera. Nel caso venga utilizzata per la connessione di cavo coassiale sono sufficienti 5 mm.

## Normativa di riferimento

Il ricevitore **RX-4M50RR30SF** è omologato CE ed in particolare soddisfa le normative europee EN 300 220-3 in classe 2, ed EN 300 683 in classe 1. Il prodotto è stato testato secondo la normativa EN 60950 ed è utilizzabile all'interno di un apposito contenitore isolato che ne garantisca la rispondenza alla normativa sopracitata. Il ricevitore deve essere alimentato da una sorgente a bassissima tensione di sicurezza protetta contro i cortocircuiti. L'utilizzo del modulo ricevitore è previsto all'interno di contenitori che garantiscono il superamento della normativa EN 61000-4-2 non direttamente applicabile al modulo stesso. In particolare, è cura dell'utilizzatore curare l'isolamento del collegamento dell'antenna esterna e dell'antenna stessa poiché l'uscita RF del ricevitore non è in grado di sopportare direttamente le cariche elettrostatiche previste dalla normativa sopracitata.


## Curve di riferimento

**Fig.4** Grafico Frequenza-Selettività



La curva è stata ottenuta con il sistema di test mostrato in Fig.1.

**Fig.5** Grafico Temperatura-variazione sensibilità



Alimentazione 5V, ingresso RF 433,92MHz, -95dBm

Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.

La soc. AUR°EL S.p.A non si assume la responsabilità di danni causati dall'uso improprio del dispositivo.